

ท่อผ้าใบทาร์โพลีนเส้นใยไฟเบอร์เคลือบด้วยพีวีซี

[Product Overview]

คุณสมบัติ	ท่อผ้าใบมีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบา ภายในประกอบด้วยขดลวดโลหะ เส้นใยไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยผ้าทาร์โพลีน สายลวด และผ้าใบที่มีพื้นผิวเรียบ และสม่ำเสมอ โดยไม่เห็นเนื้อโลหะ ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นาน
การใช้ประโยชน์	สำหรับ AC ความเร็วสูง และระบบระบายอากาศ ซึ่งต้องการระบายควันไฟอย่างรวดเร็ว
ช่วงอุณหภูมิ	-20°C ถึง 120 °C
อัตราความเร็ว	33 เมตร / วินาที
แรงดันการใช้งาน	15 ปอนด์ หรือ 1 บาร์



Item	Model	Size (inch.)	Size (mm.)	Length/Pcs.	Item	Model	Size (inch.)	Size (mm.)	Length/Pcs.
1	F601-53	2"	52.80	6m / 10m	12	F601-205	8"	205.20	6m / 10m
2	F601-65	2-1/2"	65.50	6m / 10m	13	F601-231	9"	230.60	6m / 10m
3	F601-78	3"	78.20	6m / 10m	14	F601-256	10"	256.00	6m / 10m
4	F601-91	3-1/2"	90.90	6m / 10m	15	F601-307	12"	306.80	6m / 10m
5	F601-104	4"	103.60	6m / 10m	16	F601-358	14"	357.60	6m / 10m
6	F601-116	4-1/2"	116.30	6m / 10m	17	F601-408	16"	408.40	6m / 10m
7	F601-129	5"	129.00	6m / 10m	18	F601-459	18"	459.20	6m / 10m
8	F601-142	5-1/2"	141.70	6m / 10m	19	F601-510	20"	510.00	6m / 10m
9	F601-154	6"	154.40	6m / 10m	20	F601-561	22"	560.80	6m / 10m
10	F601-167	6-1/2"	167.10	6m / 10m	21	F601-612	24"	611.60	6m / 10m
11	F601-180	7"	179.80	6m / 10m	22	F601-662	26"	662.40	6m / 10m

ท่อผ้าใบสีดำ เคลือบพีวีซี ชนิดไม่ลามไฟ



[Product Overview]

คุณสมบัติ	ท่อผ้าใบทาร์โพลีนเส้นใยไฟเบอร์เคลือบด้วยพีวีซีผสมสารกันไฟลาม ชนิดไม่ลามไฟ มีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบา ภายในประกอบด้วยขดลวดโลหะ เส้นใยไฟเบอร์กลาส เคลือบด้วยผ้าทาร์โพลีน สายลวดและผ้าใบ มีพื้นผิวเรียบและสม่ำเสมอโดยไม่เห็นเนื้อโลหะทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นาน
การใช้ประโยชน์	สำหรับ AC ความเร็วสูง และระบบระบายอากาศ ซึ่งต้องการระบายควันไฟอย่างรวดเร็ว
ช่วงอุณหภูมิ	ทนอุณหภูมิได้ 180 °C
แรงดันการใช้งาน	15 ปอนด์ หรือ 1 บาร์

Item	Model	Size (inch.)	Size (mm.)	Thickness (mm.)	Length/Pcs.	Item	Model	Size (inch.)	Size (mm.)	Thickness (mm.)	Length/Pcs.
1	F901-53	2"	52.80	0.5 mm.	6m / 10m	12	F901-205	8"	205.20	0.5 mm.	6m / 10m
2	F901-65	2-1/2"	65.50	0.5 mm.	6m / 10m	13	F901-231	9"	230.60	0.5 mm.	6m / 10m
3	F901-78	3"	78.20	0.5 mm.	6m / 10m	14	F901-256	10"	256.00	0.5 mm.	6m / 10m
4	F901-91	3-1/2"	90.90	0.5 mm.	6m / 10m	15	F901-307	12"	306.80	0.5 mm.	6m / 10m
5	F901-104	4"	103.60	0.5 mm.	6m / 10m	16	F901-358	14"	357.60	0.5 mm.	6m / 10m
6	F901-116	4-1/2"	116.30	0.5 mm.	6m / 10m	17	F901-408	16"	408.40	0.5 mm.	6m / 10m
7	F901-129	5"	129.00	0.5 mm.	6m / 10m	18	F901-459	18"	459.20	0.5 mm.	6m / 10m
8	F901-142	5-1/2"	141.70	0.5 mm.	6m / 10m	19	F901-510	20"	510.00	0.5 mm.	6m / 10m
9	F901-154	6"	154.40	0.5 mm.	6m / 10m	20	F901-561	22"	560.80	0.5 mm.	6m / 10m
10	F901-167	6-1/2"	167.10	0.5 mm.	6m / 10m	21	F901-612	24"	611.60	0.5 mm.	6m / 10m
11	F901-180	7"	179.80	0.5 mm.	6m / 10m	22	F901-662	26"	662.40	0.5 mm.	6m / 10m