


## สายลมเจาะคอนกรีต

### [ Product Overview ]

|                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัสดุ               | ยาง 5 ชั้น, เสริมความทนทานด้วยชั้นด้าย                                                                                                                                    |
| อุณหภูมิในการใช้งาน | -5°C ~ 65°C                                                                                                                                                               |
| คุณสมบัติ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทนต่อละอองน้ำมัน และรอยขีดข่วน</li> <li>ใช้สำหรับเป็นท่อส่งลม โดยติดกับปั๊มลม เครื่องเติมลม เครื่องมือลม ต่างๆ ในโรงงาน</li> </ul> |



| Item Code | Inch | ID (mm.) | OD (mm.) | M/ Roll | MAX.W.P at 23°C |     | Weight (kg/roll) |
|-----------|------|----------|----------|---------|-----------------|-----|------------------|
|           |      |          |          |         | Bar             | PSI |                  |
| 61107-075 | 3/4. | 19       | 29       | 100     | 25              | 360 | 49               |




## สายพีวีซีใยเชือก (อเนกประสงค์)

### [ Product Overview ]

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัสดุ               | พลาสติก PVC ชนิดอ่อน, ด้ายโพลีเอสเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| อุณหภูมิในการใช้งาน | -5°C ~ 65°C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| คุณสมบัติ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้สำหรับส่งผ่านน้ำ ลม แก๊ส น้ำมัน รวมถึงสารเคมีในงานอุตสาหกรรม</li> <li>ทนแรงดันสูง ทนได้ทุกสภาวะอากาศ</li> <li>เสริมแรงด้วยใยด้ายในลอนชนิดพิเศษ ทำให้ทนแรงดันได้เพิ่มขึ้น</li> <li>มีลักษณะโปร่งใส มองเห็นการไหลของเหลว</li> <li>ยืดหยุ่นน้ำหนักเบา</li> </ul> |



| Item Code | Inch   | ID (mm.) | OD (mm.) | M/ Roll | MAX.W.P at 23°C |     | Weight (kg/roll) |
|-----------|--------|----------|----------|---------|-----------------|-----|------------------|
|           |        |          |          |         | Bar             | PSI |                  |
| 61109-025 | 1/4"   | 6        | 11       | 100     | 12              | 180 | 8.7              |
| 61109-031 | 5/16"  | 8        | 13       | 100     | 10              | 150 | 10.5             |
| 61109-037 | 3/8"   | 10       | 15       | 100     | 10              | 150 | 13.0             |
| 61109-050 | 1/2"   | 12       | 18       | 100     | 9               | 135 | 18.5             |
| 61109-062 | 5/8"   | 16       | 22       | 50      | 6               | 90  | 11.5             |
| 61109-075 | 3/4"   | 19       | 25       | 50      | 6               | 90  | 13.5             |
| 61109-100 | 1"     | 25       | 31       | 50      | 5               | 75  | 17.0             |
| 61109-125 | 1-1/4" | 32       | 40       | 50      | 5               | 75  | 29.5             |
| 61109-150 | 1-1/2" | 38       | 46       | 50      | 5               | 75  | 34.5             |
| 61109-200 | 2"     | 50       | 50       | 50      | 3               | 45  | 69.0             |



**\*\*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีตั่งแต่ให้ทราบล่วงหน้า\*\***

ตัวแทนโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp