


สายลมคู่ยาง

[Product Overview]

วัสดุ	พลาสติก PVC ชนิดอ่อน, ด้ายโพลีเอสเตอร์
อุณหภูมิในการใช้งาน	-5°C ~ 65°C
คุณสมบัติ	• สายลมคู่ยาง ใช้สำหรับงานเชื่อม งานตัด ทุกชนิด • ทนแรงกด ทนต่อการขีดข่วน • ยึดหยุ่นได้ดี ตัดโค้งงอได้ • สามารถใช้ร่วมกับงานลมในระยะแรงดันที่กำหนด



Item Code	Inch	ID (mm.)	OD (mm.)	M/ Roll	MAX.W.P at 23°C		Weight (kg/roll)
					Bar	PSI	
61103-050	1/2"	6.5	13.5	50	35	525	14
61103-100	1/2"	6.5	13.5	100	35	525	28



สายลมยาง (อนเนกประสงค์)

[Product Overview]

วัสดุ	พลาสติก PVC ชนิดอ่อน, ด้ายโพลีเอสเตอร์
อุณหภูมิในการใช้งาน	-5°C ~ 65°C
คุณสมบัติ	• ใช้สำหรับเครื่องปั๊มลม โรงงาน โครงการก่อสร้างอุตสาหกรรม งานพันสี ศูนย์บริการรถยนต์ และอื่น ๆ • ป้องกันรังสียูวี



Item Code	Inch	ID (mm.)	OD (mm.)	M/ Roll	MAX.W.P at 23°C		Weight (kg/roll)
					Bar	PSI	
61102-025	1/4"	6.5	12.5	100	30	450	11.5
61102-031	5/16"	8.5	14.5	100	30	450	14.0
61102-037	3/8"	10.0	17.0	100	30	450	19.0
61102-050	1/2"	13.0	20.0	100	20	300	24.0
61102-062	5/8"	16.0	25.0	50	20	300	19.0
61102-075	3/4"	19.0	28.5	50	20	300	23.0

